



Prix de catalogue: 1902.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>EUROLITE Lyre LED TMH-W63 Zoom Wash
- <p class="featureSatz">Washlight PRO, 7 x 9 W, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung et zoom motorisé
- 7 LED puissantes 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 195° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Macros de mouvement réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 6° - 29°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Volant; debout

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397693805
Poids: 20,00 kg
Longueur: 1.20 m
Largeur: 0.80 m
Hauteur: 0.60 m
Article encombrant

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x Œillet de fixation
- <p>EUROLITE Lyre LED TMH-S30
- <p class="featureSatz">Lyre compacte à LED 30 W, gobos et roue de couleur
- 1 LED puissante 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 170° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de couleur; mise au point manuelle; Roue de gobo à gobos rotatifs
- Dimmer électronique
- Effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeableables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x Œillet de fixation
- <p>EUROLITE EASY Show
- <p class="featureSatz">Contrôleur DMX programmé pour plus de 200 projecteurs d'EUROLITE
- Contrôleur DMX et enregistreur DMX faciles à utiliser
- Déjà programmé avec 200 projecteurs pour les débutants DMX
- Utilisable comme enregistreur DMX pour vos propres configurations, idéal pour les installations ou la location
- Idéal pour les projecteurs à LED de couleur, les systèmes KLS, les Moving Lights, les effets de lumière
- Ne nécessite aucune programmation, il suffit de brancher le projecteur et de commencer
- Tous les projecteurs peuvent être combinés librement pour former un spectacle
- Stockage des données sur clé USB
- Une liste de tous les appareils pris en charge est disponible sur www.steinigke.de
- Vitesse d'écoulement réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer
- Effet stroboscope
- 24 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 12 couleurs prédéfinies
- Préprogrammés 24 scènes/chases et 12 cues
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif)
- Monochrome Écran LCD
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; installation
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x Contrôleur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 2 x Câble USB, 2 x Étrier, 4 x vis
- <p>EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX
- <p class="featureSatz">Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme
- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)

- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Poids: 15,78 kg

EUROLITE Lyre LED TMH-W63 Zoom Wash

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 100 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 7 x 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 195° positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Fréquence du flash: | 2,5 - 18 Hz |
| Équipement: | Zoom motrice |
| Canaux DMX: | 15 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| PWM frequency: | 2900 Hz |
| Angle de départ: | 6° - 29° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 6 - 18° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 11 - 29° |

| | |
|------------------------------------|---|
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit rouge (R) 1 m : 7863 lx, 3 m : 1074 lx, 6 m : 269 lx |
| | Étroit vert (G) 1 m : 15691 lx, 3 m : 2179 lx, 6 m : 549 lx |
| | Étroit B bleu 1 m : 2497 lx, 3 m : 406 lx, 6 m : 103 lx |
| | Étroit blanc froid (CW) 1 m : 17115 lx, 3 m : 2398 lx, 6 m : 605 lx |
| | Étroit tous 1 m : 40258 lx, 3 m : 5714 lx, 6 m : 1432 lx |
| | Large rouge (R) 1 m : 1586 lx, 3 m : 187 lx, 6 m : 49 lx |
| | Large vert (G) 1 m : 3083 lx, 3 m : 385 lx, 6 m : 101 lx |
| | Large B bleu 1 m : 568 lx, 3 m : 73 lx, 6 m : 20 lx |
| | Large blanc froid (CW) 1 m : 3372 lx, 3 m : 407 lx, 6 m : 106 lx |
| | Large tous 1 m : 8103 lx, 3 m : 994 lx, 6 m : 257 lx |

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dimension: | Largeur : 21,0 cm Profondeur : 16,0 cm Hauteur : 29,5 cm |
| Poids: | 4,15 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Lyre LED TMH-S30

| | |
|-------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 45 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Fusible: | T 1 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 170° positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Équipement: | Roue de couleur; mise au point manuelle; Roue de gobo à gobos rotatifs |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |

| | |
|------------------------------------|---|
| Gobos: | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 14mm Diamètre de l'image 10mm Effet shake Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo |
| Canaux DMX: | 10; 12 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 8° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 8° |
| Température de couleur: | 8000K |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 14450 lx, 3 m : 1574 lx, 6 m : 377 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dimension: | Largeur : 17,0 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 24,0 cm |
| Poids: | 3,03 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE EASY Show

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 5V CC 250 mA |
| Puissance totale de raccordement: | 1,25 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation Tramite |
| Programmes: | Préprogrammés 24 scènes/chases et 12 cues |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Commande: | DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif) |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LCD |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 28,0 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 6,0 cm |
| Poids: | 1,35 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |

EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

| | |
|---------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 5V CC |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface Tramite |
| Canaux DMX: | Entrée 512 Sortie 512 |
| Sortie DMX: | 1 x USB, type A |
| Commande: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Portée: | Jusqu'à 400m par visibilité |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur |
| Puissance de sortie RF: | 19 dBm |
| Modulation: | GFSK |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 8,6 cm Profondeur : 4 cm Hauteur : 1,1 cm |
| Poids: | 0,01 kg |