



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED TSL-1000 Scan

Scanner doté de LED 100 W, de gobos pivotants et de prisme à 3 facettes, roue de couleur et focus motorisé

- One high-power 100 W COB LED in cold white
- Positioning within 160° PAN and 50° TILT
- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- Auto, music, master/slave and DMX mode
- Built-in auto and music show programs
- 3-facet prism
- Gobos interchangeable
- Strobe effect with adjustable speed
- Motorized focus
- Electronic dimmer (0-100%) (0-100%) (0-100%) (0-100%) (0-100%)
- Narrow beam angle of 20°
- Control panel with OLED display for easy configuration
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- Additional rubber feet protect the device when positioned on the floor
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Mise au point motrice; Roue de couleur; Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 3 fois
- Effet gobo
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694857

Poids: 25,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

- Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 20°
 - Écran OLED
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Œillet de fixation

ROADINGER Flightcase 2 x LED TSL-1000 à roulettes

Trolley case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm,
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 3 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Fonction trolley
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	21,70 kg
--------	----------

EUROLITE LED TSL-1000 Scan

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max.TILT:	50° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	160° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Équipement:	Mise au point motrice; Roue de couleur; Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 3 fois
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Effet shake

Canaux DMX:	10; 15
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Température de couleur:	8000K
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 35679 lx, 3 m : 4265 lx, 6 m : 1055 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran OLED
Dimension:	Largeur : 25,1 cm Profondeur : 14,1 cm Hauteur : 37,7 cm
Poids:	5,80 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2 x LED TSL-1000 à roulettes

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	3 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	Fonction trolley
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 6,5 mm
Compartiment à accessoires:	44 cm x 7 cm x 13 cm
Compartiment d'appareil:	36 cm x 25,5 cm x 13 cm
Dimension interne:	86,5 cm x 32,5 cm x 13 cm
Poids:	10,10 kg