

EUROLITE Jeu 4 x LED IP T-PIX 12 HCL barre + mallette à roulettes

Réf. : 20000889 GTIN: 4026397694956







Prix de catalogue: 3092.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre de LED IP T-PIX 12 HCL

Barre (IP65) résistante aux intempéries à mélange de couleurs RGBAW+UV et contrôle des pixels

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 12 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 45 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE;
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 25°
- Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture;
 scène
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694956

Poids: 66,00 kg Longueur: 1.20 m Largeur: 0.80 m Hauteur: 0.80 m Article encombrant 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 2 x Étrier

ROADINGER Flightcase 4 x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL à roulettes

Trunk case avec roulettes, PRO version

- -
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Développé en europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
 - « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 58,00 kg

EUROLITE Barre de LED IP T-PIX 12 HCL

Puissance totale de raccordement: Type de protection: Classe de protection: Branchement électrique: Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite Sortie de courant: 1 x IP T-Con (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 25 Hz Canaux DMX: 6; 11; 24; 41; 77 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection: Branchement électrique: Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite Sortie de courant: 1 x IP T-Con (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 25 Hz Canaux DMX: 6; 11; 24; 41; 77 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Puissance totale de raccordement:	125 W
Branchement électrique: Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite Sortie de courant: 1 x IP T-Con (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 25 Hz Canaux DMX: 6; 11; 24; 41; 77 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Type de protection:	IP65
encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite Sortie de courant: 1 x IP T-Con (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 25 Hz Canaux DMX: 6; 11; 24; 41; 77 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Classe de protection:	SKI
Sortie de courant: 1 x IP T-Con (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED 12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 25 Hz Canaux DMX: 6; 11; 24; 41; 77 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Branchement électrique:	encastrable câble d'alimentation à prise contact
Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 25 Hz Canaux DMX: 6; 11; 24; 41; 77 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements		Tramite
Type de LED: 12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 25 Hz Canaux DMX: 6; 11; 24; 41; 77 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
(mélange de couleurs homogène) Fréquence du flash: 1 - 25 Hz Canaux DMX: 6; 11; 24; 41; 77 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX: 6; 11; 24; 41; 77 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Type de LED:	9 ,
Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Canaux DMX:	6; 11; 24; 41; 77
Refroidissement: Refroidissement par convection passive Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Commande: Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
commande de la musique via microphone Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief Projection: Exempt de scintillements	Commande:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>	Préprogrammé dans:	4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY
	Projection:	Exempt de scintillements
Angle de depart: 25°	Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic): 25°	Angle de départ (1/2 pic):	25°

Angle de départ (1/10 pic):	50°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier
	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 99 cm
	Profondeur : 16 cm
	Hauteur: 14 cm
Poids:	8,30 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL à roulettes

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Compartiment d'appareil:	100 cm x 12 cm x 17 cm
Compartiment à accessoires:	102 cm x 10,5 cm x 17 cm
Dimension:	Longueur : 106 cm
	Largeur: 74 cm
	Hauteur : 40 cm
Poids:	24,80 kg