



Caractéristiques:

EUROLITE LED PLL-480 QCL Panel

Éclairage de surface contrôlé par DMX à 480 LED 4in1 RGBW

- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Boîtier métallique plat et robuste
- Montage sur trépied ou sur traverse
- 480 LED SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec étrier
- Écran LCD
- Poignée de transport robuste
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397696912

Poids: 76,50 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.00 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x LED PLL-480

- 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 72,20 kg

EUROLITE LED PLL-480 QCL Panel

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	205 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 6,3 A fusible fixe dans l'alimentation
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	480 x SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 19 Hz
Canaux DMX:	6; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 438 lx, 3 m : 61 lx, 6 m : 18 lx Vert (G) 1 m : 633 lx, 3 m : 88 lx, 6 m : 25 lx B bleu 1 m : 209 lx, 3 m : 29 lx, 6 m : 8 lx Blanc froid (CW) 1 m : 2130 lx, 3 m : 296 lx, 6 m : 87 lx Tous 1 m : 2696 lx, 3 m : 380 lx, 6 m : 112 lx
Durée de vie:	50000 h
Flux lumineux:	17103 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier

Type d'écran:	Écran LCD
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	Métal; aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 64 cm Profondeur : 13 cm Hauteur : 33,5 cm
Poids:	12,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1243720
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø12mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm

ROADINGER Flightcase 4 x LED PLL-480

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	70 cm x 66 cm x 35 cm
Compartiment à accessoires:	8 cm x 66 cm x 35 cm
Compartiment d'appareil:	14 cm x 65,5 cm x 35 cm
Épaisseur du matériau:	7 mm
Dimension:	Longueur : 74 cm Largeur : 71 cm Hauteur : 52,5 cm
Poids:	21,80 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x prise
- 1 x Mode d'emploi