



Caractéristiques:

OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

PA 6,5" portable et microphone sans fil, lecteur audio, Bluetooth et performance de pointe 40 W

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
- Mixeur à 4 canaux
- Système bass-reflex à 2 voies
- Emplacement pour carte SD et port USB
- 1 entrée microphone (XLR) avec effet de réverbération réglable
- Récepteur radio UHF intégré avec microphone à main adapté
- Amplificateur de classe D très efficace et économe en batterie
- Réglage de la tonalité et commande Master
- Chargeur automatique intégré
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Métalgrille en noir
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions

batterie

- Battery pack must be ordered separately
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h

lecteur audio

- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres

Logistique

EAN / GTIN: 4026397713510

Poids: 7,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m

télécommande

- A une portée de jusqu'à 10m

OMNITRONIC Sac de transport pour enceinte WAMS-65BT

Housse de protection pour WAMS-65BT

- Tissu synthétique noir résistant
- Face frontale en tissu grillagé perméable au son
- La boîte peut rester dans la housse de protection pendant l'utilisation
- Ouverture pour pied d'enceinte
- Avec 2 Poches extérieures

Données techniques:

Poids: 5,66 kg

OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Ou

12V CC

Puissance totale de raccordement: 60 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Puissance de sortie: 40 W RMS

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)
version encastrable câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Tramite

Pile/batterie (non incluse dans la livraison)

Tramite

Plage de fréquence: 62 - 18000 Hz

Distorsion harmonique: <0,5 % avec 1 kHz

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Bande de fréquences: UHF 863-865 MHz

Fréquence porteuse: 865 MHz

Stabilité de fréquence: ± 0,005 %

Sélection de la fréquence: Fréquence fixe

Couleur du boîtier: Noir

Système d'enregistrement: Bride: Ø 35 mm

Commutation: Class D

Éléments de commande: Réglage d'effet echo, lecteur audio

État LED: Power, Pic, ON AIR, Signal, indicateur de charge

Connexions: Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches

Entrée: Line via 1 x RCA stéréo

Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)

Canaux:	<p>Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage du canal via bouton rotatif</p> <p>Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif</p> <p>Canal d'entrée: 1 x Stéréo via lecteur audio, réglage du canal via bouton rotatif</p> <p>Canal d'entrée: 1 x Mono via radio, réglage du canal via bouton rotatif</p> <p>Sortie maître: 1 x Mono, réglage du canal via bouton rotatif, Réglage de la tonalité EQ</p>
Enceinte:	<p>1 x Boumeur 6,5"</p> <p>1 x tweeter 1"</p>
Type d'enceinte:	Boîtier compact; système PA sans fil
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Noir
Dimension:	<p>Largeur : 23,5 cm</p> <p>Profondeur : 22 cm</p> <p>Hauteur : 35 cm</p>
Poids:	4,15 kg
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	<p>Pile/batterie</p> <p>Tramite</p>
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Portée:	Jusqu'à 30m
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute
Matériau:	Plastique
Dimension:	<p>Longueur : 26 cm</p> <p>Diamètre : Ø 4 cm</p>
Poids:	0,115 kg
Commande:	Bluetooth; Télécommande infrarouge
Nom de l'appareil Bluetooth:	Omnitronic
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Format de la musique:	MP3, WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Alimentation électrique:	3V CC
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Portée:	Jusqu'à 10m
Type de batterie:	1 x Plomb 12 V, 2900 mAh,

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 4h
Durée de charge 4h

Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

Poids: 1,094 kg

OMNITRONIC Sac de transport pour enceinte WAMS-65BT

Couleur: Noir

Poids: 0,42 kg

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

1 x Appareil
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x microphone
1 x télécommande
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité

1 x Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65

1 x Appareil

1 x OMNITRONIC Sac de transport pour enceinte WAMS-65BT

1 x sac