EUROLITE Set 4x LED TMH-S60 Moving-Head-Spot + Case

Réf. : 20000955

GTIN: 4026397716429

Prix de catalogue: 2021.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>EUROLITE LED TMH-S60 Moving Head Spot
- <p class="featureSatz">Lyre compacte à LED 60 W, gobos et roue de couleur
- 3 gobos avec des motifs de cœur à échanger inclus
- 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 180° TILT
- Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle; Roue de couleur
- Dimmer électronique
- Effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- 4 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos

Logistique

EAN / GTIN: 4026397716429

Poids: 30,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x Œillet de fixation, 3 x gobos
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-13/17/S30/W36
- <p class="featureSatz">Trunk case avec roulettes
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Roulettes

Données techniques:

Poids:	25,50 kg

EUROLITE LED TMH-S60 Moving Head Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max.TILT:	180° positionnement
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement
Fréquence du flash:	1,5 - 23 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 13,8mm Diamètre de l'image 11mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet shake
Canaux DMX:	10; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2800 Hz
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Température de couleur:	7700K
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 15205 lx, 3 m : 1764 lx, 6 m : 445 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 17,0 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 24,0 cm
Poids:	3,15 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-13/17/S30/W36

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	Roulettes
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	18 cm x 15,5 cm x 29 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 15,5 cm x 29 cm
Dimension interne:	49 cm x 32,5 cm x 29 cm
Dimension:	Largeur : 55 cm Profondeur : 38 cm Hauteur : 47 cm
Poids:	12,90 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.