EUROLITE set LED B-40 HCL effet de faisceau MK2 no + étui

Réf. : 20000959

GTIN: 4026397718379

Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED B-40 HCL effet de faisceau MK2

Effet de faisceau à LED avec mélange de couleurs RGBWA+UV, télécommande incluse

- 5 LED puissantes 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
 segments pouvant être commandés individuellement
- Vitesse de rotation réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet rayons; effet stroboscope
- 8 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x télécommande, 4 x vis, 4 x Cale, 1 x Mode d'emploi

ROADINGER Flightcase 1 x B-40 HCL/Laser

Trunk case, HIGHLINE version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm, marron foncé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718379

Poids: 15,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme
- Matériel de marque
- Développé en europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	10,72 kg

EUROLITE LED B-40 HCL effet de faisceau MK2

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	56 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1,6 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 12; 23
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal; Plastique
Dimension:	Longueur : 32,00 cm Largeur : 32,00 cm Hauteur : 39,00 cm
Poids:	4,22 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Demi-collier en forme d'oméga	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø13mm; 4 x Ø4mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 1 x B-40 HCL/Laser

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	20 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Serrure à ressort : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 6,5 mm, laminé
Couleur:	Marron foncé
Compartiment d'appareil:	32,5 cm x 32,5 cm x 39 cm
Dimension:	Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 48 cm
Poids:	6,50 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.