



Caractéristiques:

EUROLITE LED KLS Scan Pro Next FX set d'éclairage compact

Bar compact et derby, projecteurs, scanners, effet UV, prise QuickDMX et sac

- Gobo en forme de cœur pour les occasions romantiques
- Positionnement au sein de
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
- Sélection du programme; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope; Effet rayons; Effet UV
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- 20 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif); potentiomètre à raccourci pour Luminosité
- Exempt de scintillements
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- L'article est livré avec prémonté
- Avec étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Projecteur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397280050

Poids: 35,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- 5 LED 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 15°
Effet lumineux
- 2 LED 3 W R/G/B
Movinglight
- 1 LED 37,5 W blanc froid (CW)
barre
- 4 LED 1 W SMD 8072 ultraviolet (UV)
 commandé individuellement LEDs

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

Données techniques:

Poids: 27,80 kg

EUROLITE LED KLS Scan Pro Next FX set d'éclairage compact

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	265 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Conception du câble:	H05VV-F
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Canaux DMX:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif); potentiomètre à raccourci pour Luminosité

Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Tuyau: Ø 35 mm 2x étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Dimension:	Longueur : 112 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 42 cm
Poids:	13,30 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de LED:	4 x 1 W SMD 8072 ultraviolet (UV)
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Ultraviolet (UV) 1 m : 30 lx, 3 m : 4 lx, 6 m : 1 lx
Type de LED:	2 x 3 W R/G/B
Type de LED:	5 x 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Spot rouge (R) 1 m : 2300 lx, 3 m : 235 lx, 6 m : 58 lx Spot vert (G) 1 m : 4187 lx, 3 m : 422 lx, 6 m : 107 lx Spot B bleu 1 m : 760 lx, 3 m : 78 lx, 6 m : 20 lx Spot blanc chaud (WW) 1 m : 3290 lx, 3 m : 325 lx, 6 m : 85 lx Spot tous 1 m : 10283 lx, 3 m : 1010 lx, 6 m : 259 lx
Type de LED:	Avec respectivement 1 x 37,5 W blanc froid (CW)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNITRONIC BPS-3 pied pour enceinte noir

Poids:	13,00 kg
--------	----------

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, 6 mm, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm

Poids: 1,50 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED KLS Scan Pro Next FX set d'éclairage compact

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x déclaration de conformité
2 x Étrier
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x sac
2 x vis moletée
2 x Cale

1 x EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
2 x vis moletée