



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE barre LED PIX-16 QCL

Barre d'effets lumineux à LED avec 16 LED RGBW de 4 W (4in1), télécommande IR incluse

- 16 LED puissantes 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- 21 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

L'étendue des fournitures

- 1 x barre, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Étrier, 2 x vis, 2 x Cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397728408

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

EUROLITE Support au sol FS-4, acier, noir

Support au sol pour projecteur

- Convient à tous les projecteurs et bars

L'étendue des fournitures

- 1 x Pied, 1 x vis moletée

Données techniques:

Poids: 2,78 kg

EUROLITE barre LED PIX-16 QCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	16 x 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 108 cm Largeur : 6,5 cm Hauteur : 8,5 cm

Poids:	2,39 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Support au sol FS-4, acier, noir

Charge maximale:	15 kg
Système d'enregistrement:	Filetage M8
Type (trépied en général):	Autres supports
Matériau:	Acier (thermolaqué), 3 mm
Dimension de transport:	21,5 cm x 2,5 cm x 3 cm
Dimension:	Longueur : 31 cm Largeur : 27 cm Hauteur : 8,5 cm
Poids:	0,39 kg