



Caractéristiques:

EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash

Projecteur LED IP65 ultra silencieux avec mélange de couleurs RGBW, plaque de diffusion, barrière de protection et télécommande IR

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 8 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; RDM
- Fixtures disponibles pour Light Captain; LED PC-Control 512; Light J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied; debout
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

Logistique

EAN / GTIN: 4026397527698

Poids: 55,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 8x10W RGBW Wash

Trunk case avec roulettes

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 35mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 2 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	50,15 kg
--------	----------

EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 28 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; RDM
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; LED PC-Control 512; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° Filtre à gel 25°
Angle de départ (1/10 pic):	25° Filtre à gel 55°
Couleur du boîtier:	Noir

Système d'enregistrement:	Étrier Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran OLED
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 31,9 cm Largeur : 14 cm Hauteur : 24,8 cm
Poids:	6,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 8x10W RGBW Wash

Châssis de profilé en aluminium:	35 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Poignée de montage sur chant:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	2 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	15 cm x 46 cm x 30 cm
Compartiment à accessoires:	8,5 cm x 46 cm x 30 cm
Épaisseur du matériau:	9 mm
Dimension:	Largeur : 87,5 cm Profondeur : 53 cm Hauteur : 55,5 cm
Poids:	25,75 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x Filtre à gel
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x coupe-flux