



Caractéristiques:

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Bright battery powered LED uplight with 10 W 4in1 LEDs and QuickDMX

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; fondu enchaîné des couleurs ajustable speed; changement de couleur ajustable speed; balance des blancs réglable; mélange de couleurs réglable; Filtre à gel; choix de la couleur manuel; sélection du programme manuel; modulation de largeur d'impulsion; mode économie d'énergie; fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant
- Effet rayons; effet de spot; effet wash; effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; QuickDMX; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; wireless Master/slave function; RDM
- Fixtures disponibles pour Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- QuickDMX: A une portée de jusqu'à 600m à l'extérieur
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; static; full on)
- Avec un Angle de départ de 7°
- Avec étrier à poser au sol
- Monochrome Écran OLED

Logistique

EAN / GTIN: 4026397710137

Poids: 20,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

ROADINGER Flightcase 6x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2 with charging function and wheels

Trunk case avec roulettes

- Avec 6 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 35mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

Données techniques:

Poids: 40,08 kg

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 4 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0,8 - 27 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |

| | |
|-----------------------------|---|
| Commande: | Télécommande infrarouge; QuickDMX; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; wireless Master/slave function; RDM |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| PWM frequency: | 3000 Hz |
| Portée: | QuickDMX: jusqu'à 600m à l'extérieur |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur |
| Modulation: | GFSK |
| Mode de défaillance DMX: | Blackout; hold; static; full on |
| Angle de départ: | 7° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 7° Filtre à gel 20° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 18° Filtre à gel 42° |
| Système d'enregistrement: | Étrier à poser au sol |
| Type d'écran: | Monochrome Écran OLED |
| Écran: | Battery runtime calculation , indicateur de charge |
| Matériau: | Métal, verni |
| Dispositif antivol: | KENSINGTON-LOCK |
| Dimension: | Longueur : 15,4 cm Largeur : 13,3 cm Hauteur : 15,8 cm |
| Poids: | 2,93 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 6x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2 with charging function and wheels

| | |
|----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Longueur du câble: | 1,2 m |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable |
| Châssis de profilé en aluminium: | 35 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Poignée de montage sur chant: | 1 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |

| | |
|-----------------------------|--|
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 13,5 cm x 14 cm x 20 cm |
| Compartiment à accessoires: | 8,5 cm x 44 cm x 20 cm |
| Dimension interne: | 76 cm x 44 cm x 20 cm |
| Dimension: | Longueur : 84,00 cm Profondeur : 52,00 cm Hauteur : 34,20 cm |
| Poids: | 22,40 kg |

Contenu de la livraison:

6 x EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Filtre à gel
- 1 x vis moletée

1 x ROADINGER Flightcase 6x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2 with charging function and wheels

- 1 x mallette
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 4 x roulettes
- 16 x vis
- 1 x Clé