

EUROLITE Set 4x LED Pixel Matrix Panel 5x5 RGB/WW + Flightcase with where 1s: 20001044

GTIN: 4026397748161







Prix de catalogue: 3092.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Pixel Matrix Panel 5x5 RGB/WW

Matrix spotlight with RGB/WW LEDs, Pixel control & macros for sequences, letters and numbers

- Create sensational light effect surfaces by connecting several devices
- 25 LED puissantes 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Changement de couleur; fondu enchaîné des couleurs; couleurs de premier plan réglable; couleurs de fond réglable; macros couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet aveuglant; Effet Matrix; effet stroboscope
- 9 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout)
- Avec un Angle de départ de 45°
- Avec étrier
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; scène; hailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x Œillet de fixation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397748161

Poids: 70,00 kg Longueur: 0.00 m Largeur: 0.00 m Hauteur: 0.00 m Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4x Pixel Matrix Panel 5x5 RGB/WW with wheels

Trunk case avec roulettes

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

Données techniques:

Poids: 67,00 kg

EUROLITE LED Pixel Matrix Panel 5x5 RGB/WW

Puissance totale de raccordement: Type de protection: IP20 Classe de protection: SK I Branchement électrique: Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Tramite Conception du câble: 3 x 1,0 mm² H05VV-F Longueur du câble: 1,45 m Sortie de courant: 1 x P-Con (gris), version encastrable Type de lampe: Lampe LED Type de lampe: Lampe LED 25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) Canaux DMX: 4; 10; 15; 100; 102 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée Commande: DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Ar-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45° Angle de départ (1/2 pic):	Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection: Branchement électrique: Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Tramite Conception du câble: 3 x 1,0 mm² H05VV-F Longueur du câble: 1,45 m Sortie de courant: 1 x P-Con (gris), version encastrable Fusible: 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGBAWW (mélange de couleurs homogène) Canaux DMX: 4; 10; 15; 100; 102 Entrée DMX: Sortie DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée Commande: DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Angle de départ: 45°	Puissance totale de raccordement:	115 W
Branchement électrique: Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Tramite Conception du câble: 3 x 1,0 mm² H05VV-F Longueur du câble: 1,45 m Sortie de courant: 1 x P-Con (gris), version encastrable Fusible: 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) Canaux DMX: 4; 10; 15; 100; 102 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole: Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée Commande: DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Angle de départ: 45°	Type de protection:	IP20
encastrable Tramite Conception du câble: 3 x 1,0 mm² H05VV-F Longueur du câble: 1,45 m Sortie de courant: 1 x P-Con (gris), version encastrable Fusible: 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) Canaux DMX: 4; 10; 15; 100; 102 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée Commande: DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Classe de protection:	SKI
Conception du câble: 3 x 1,0 mm² H05VV-F Longueur du câble: 1,45 m Sortie de courant: 1 x P-Con (gris), version encastrable Fusible: 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) Canaux DMX: 4; 10; 15; 100; 102 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMY by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave	Branchement électrique:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Longueur du câble: 1,45 m Sortie de courant: 1 x P-Con (gris), version encastrable Fusible: 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable Type de lampe: Lampe LED 25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) Canaux DMX: 4; 10; 15; 100; 102 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Angle de départ: 45°		Tramite
Sortie de courant: 1 x P-Con (gris), version encastrable Fusible: 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) Canaux DMX: 4; 10; 15; 100; 102 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole: Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Fusible: 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) Canaux DMX: 4; 10; 15; 100; 102 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée Commande: DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Longueur du câble:	1,45 m
Type de lampe: Lampe LED Type de LED: 25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) Canaux DMX: 4; 10; 15; 100; 102 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée Commande: DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de LED: 25 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) Canaux DMX: 4; 10; 15; 100; 102 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée Commande: DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
(mélange de couleurs homogène) Canaux DMX: 4; 10; 15; 100; 102 Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée Commande: DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Type de lampe:	Lampe LED
Entrée DMX: Sortie DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (F) 3 broches version encastrable Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée Commande: DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Type de LED:	
Sortie DMX: Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée Commande: DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Canaux DMX:	4; 10; 15; 100; 102
Connexion au réseau: Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
version encastrable Refroidissement: Ventilateur à température contrôlée DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande: DMX; stand-alone; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Connexion au réseau:	· ,
(facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light Captain Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Projection: Exempt de scintillements Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Commande:	(facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; commande de la musique;
Mode de défaillance DMX: Hold; blackout Angle de départ: 45°	Préprogrammé dans:	Light Captain
Angle de départ: 45°	Projection:	Exempt de scintillements
3.2.2.2.4	Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ (1/2 pic): 45°	Angle de départ:	45°
	Angle de départ (1/2 pic):	45°

Angle de départ (1/10 pic):	82°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Port USB:	Туре А
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 45,0 cm
	Profondeur: 10,6 cm
	Hauteur : 45,0 cm
Poids:	9,00 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux
	environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4x Pixel Matrix Panel 5x5 RGB/WW with wheels

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	4,5 cm x 45,5 cm x 44,5 cm
Dimension interne:	61 cm x 45,5 cm x 44,5 cm
Dimension:	Largeur: 51,8 cm
	Profondeur : 63,3 cm
	Hauteur: 55,2 cm
Poids:	23,70 kg