



Caractéristiques:

EUROLITE LED IP PAR 14 x 10 W HCL

Projecteur résistant aux intempéries (IP65) avec mélange de couleurs 6in1 HCL RGBWA/UV et filtres à gel

- 14 LED 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397749359

Poids: 66,00 kg
Longueur: 0.00 m
Largeur: 0.00 m
Hauteur: 0.00 m
Article encombrant

ROADINGER UG-1 Universal Devicecase

Trunk case avec roulettes

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Coin avec une boule en acier
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

Données techniques:

Poids: 62,55 kg

EUROLITE LED IP PAR 14 x 10 W HCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	14 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Filtre à gel
Canaux DMX:	3; 5; 6; 8; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15° 27° 30° 60°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD

Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 36,5 cm
Poids:	6,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Matériau:	Plastique, 2 mm
Dimension:	Diamètre : Ø 20,5 cm
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER UG-1 Universal Devicecase

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	27,5 cm x 27,5 cm x 29 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 60 cm x 31,5 cm
Dimension:	Largeur : 75 cm Profondeur : 64,5 cm Hauteur : 57 cm
Poids:	28,30 kg

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE LED IP PAR 14 x 10 W HCL

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 3 x Filtre à gel
- 1 x câble XLR
- 2 x vis moletée
- 1 x Mode d'emploi

1 x ROADINGER UG-1 Universal Devicecase

- 1 x mallette