



Prix de catalogue: 1783.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 864 DMX RGB

Appareil d'effets lumineux LED 3in1 à mélange de couleurs RGB

- 864 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
18 segments pouvant être commandés individuellement
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; feu de circulation with two adjustable colors
- Effet stroboscope; effet wash; effet aveuglant
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Monochrome Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4062397739732

ROADINGER Flightcase 4x LED Strobe SMD PRO

Trunk case avec roulettes

- Finition haut de gamme avec plywood crosswise glued 9 mm, noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis

- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm

Données techniques:

Poids: 41,71 kg

EUROLITE LED Strobe SMD PRO 864 DMX RGB

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 175 W |
| Classe de protection: | SK II |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | T 2 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 864 x 0,2 W SMD 5050 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 5; 13; 54 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | 120° |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LCD |
| Dimension: | Largeur : 46,0 cm Profondeur : 13,5 cm Hauteur : 22,5 cm |
| Poids: | 4,51 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4x LED Strobe SMD PRO

Charge maximale: 100 kg

| | |
|----------------------------------|--|
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 3 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm |
| Matériau: | Plywood crosswise gluid, 9 mm, laminé |
| Couleur: | Noir |
| Compartiment d'appareil: | 14 cm x 46,5 cm x 22 cm |
| Compartiment à accessoires: | 11 cm x 48 cm x 22 cm |
| Dimension: | Largeur : 85 cm Profondeur : 53 cm Hauteur : 49 cm |
| Poids: | 23,67 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi