



### Caractéristiques:

#### FUTURELIGHT IP PLB-420 Moving Head Beam

Lyre beam résistante aux intempéries (IP65) à lampe à décharge 420 W et récepteur sans fil CRMX

- Sources lumineuses : lampe à décharge USHIO NSL 420S (2000 heures)
- Ampoules déjà installées et réglées en usine
- Positionnement au sein de 540° PAN, 265° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme Rayon de miel rotatif; prisme 8 fois rotatif; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de couleur
- Scènes défini par l'utilisateur; effet d'impulsion réglable
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 14 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 1°
- Avec arceau avec crochets rabattables
- Multicolore Écran LCD,<BR>avec batterie de secours pour un usage simplifié
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397737172

Poids: 147,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

## ROADINGER Flightcase 2x IP PLH/PLB 420

Trunk case avec roulettes

- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 35mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 charnières de blocage chromées
- 6 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

---

Poids: 142,10 kg

---

### FUTURELIGHT IP PLB-420 Moving Head Beam

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	420 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A
Type de lampe:	Lampe à décharge
Mouvement de basculement max. TILT:	265° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Équipement:	Prisme Rayon de miel rotatif; prisme 8 fois rotatif; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 14 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	18
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée

Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ (1/2 pic):	1°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x arceau avec crochets rabattables
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD batterie de secours
Connexions:	2 x RJ-45 (F) version encastrable
Dimension:	Largeur : 45 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 76 cm
Poids:	39,70 kg
Classification du bruit:	Classe 4 (bruits forts)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 2x IP PLH/PLB 420**

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	35 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	4 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 6 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment à accessoires:	105 cm x 9 cm x 30 cm
Dimension interne:	105 cm x 55 cm x 63 cm
Épaisseur du matériau:	10 mm
Dimension:	Longueur : 110 cm Profondeur : 60,5 cm Hauteur : 89,5 cm
Poids:	51,50 kg

#### **Contenu de la livraison:**

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x câble XLR  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x Support