



**Prix de catalogue: 1307.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

Flexible LED pixel string

- 6 LED SMD 3535 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>5 segments pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 360°
- Effet Matrix
- Exempt de scintillements
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; scène; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

#### EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

Control unit for EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

- Series connection of 6 strings per output possible
- Up to 150 pixel balls per bar can be controlled
- 30 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Art-Net; fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout)
- Monochrome Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397737189

Poids: 9,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Interface
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

### MADRIX Licence Software 5 start

Licence MADRIX 5 "start"

- Contient 1 x licence "start" pour le logiciel MADRIX 5
- Nécessite impérativement une clé MADRIX KEY valide, vierge et métallique
- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - sans licence

- Contient une MADRIX KEY vide
- Nécessite une licence MADRIX 5 pour déverrouiller les fonctionnalités ou la sortie du logiciel
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Made in Germany

### Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 8,28 kg |
|--------|---------|

### EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 24V CC                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 4 W                                                                     |
| Type de protection:               | IP4X                                                                    |
| Classe de protection:             | SK III                                                                  |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à connecteur spécial<br>Tramite               |
| Longueur du câble:                | 0,95 m                                                                  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                               |
| Nombre de lampes:                 | 5 pc<br>20 cm distance entre les lampes                                 |
| Type de LED:                      | Pour chaque 6 x SMD 3535 3in1 TCL RGB<br>(mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash:               | 2 - 20 Hz                                                               |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                  |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                |
| PWM frequency:                    | 3500 Hz                                                                 |
| Angle de départ:                  | 360°                                                                    |

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Angle de départ (1/2 pic): | 360°                                                   |
| Matériau:                  | Plastique                                              |
| Dimension:                 | Longueur : 95 cm<br>Diamètre : Ø 5,0 cm                |
| Poids:                     | 0,17 kg                                                |
| Classification du bruit:   | Classe 0 (pas du tout de bruit)                        |
| Produit spécial:           | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:               | Éclairage pour effets de spectacle                     |

#### **EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2**

|                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                           |
| Puissance totale de raccordement: | 130 W                                                                                                                                                                            |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                             |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite                                                      |
| Conception du câble:              | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                                                                              |
| Sortie de courant:                | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                         |
| Canaux DMX:                       | 3; 5; 7; 10; 15; 19                                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable<br>XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                                                     |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable<br>XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                                                     |
| Connexion au réseau:              | Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable                                                                                                                 |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                           |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Art-Net; fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM |
| Mode de défaillance DMX:          | Hold; blackout                                                                                                                                                                   |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                             |
| Type d'écran:                     | Monochrome Écran OLED                                                                                                                                                            |
| Port USB:                         | Type A                                                                                                                                                                           |
| Utilisation de la marque:         | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée                                                                                                                                          |
| Matériau:                         | Métal                                                                                                                                                                            |
| Conception du boîtier:            | Interface                                                                                                                                                                        |
| Dimension:                        | Longueur : 100 cm<br>Profondeur : 7,7 cm<br>Hauteur : 10,7 cm                                                                                                                    |
| Poids:                            | 3,65 kg                                                                                                                                                                          |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                  |

#### **MADRIX Licence Software 5 start**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Canaux DMX:             | Sortie 1024           |
| Poids:                  | 0,00 kg               |
| Système d'exploitation: | Win 7, Win 8, Win 10, |

#### **MADRIX KEY**

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface<br>Tramite |
| Port USB:               | Type A                                                                      |
| PC connect:             | Via USB                                                                     |
| Poids:                  | 0,07 kg                                                                     |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **15 x EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2**

1 x Effet lumineux

##### **1 x EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2**

1 x Appareil

1 x Mode d'emploi

1 x Câble secteur/câble d'alimentation