



Prix de catalogue: 1068.62 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED TMH Bar B240 Moving Head Beam

LED lighting system with 4 individually controllable 60 W moving heads

- 4 LED 60 W SMD 6065 4in1 RGBW
 Movinglights contrôlables individuellement
- Positionnement au sein de 540° PAN, 180° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Dimmer électronique; choix de la couleur; macros de mouvement réglable; macros couleurs réglable
- Effet beam
- 22 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base; ventilateur dans la tête
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; usage portable; scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397755572

Poids: 19,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

EUROLITE Soft Bag for LED TMH Bar

Transport bag

- Avec sacoche à accessoires dans le couvercle
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

Données techniques:

Poids: 14,54 kg

EUROLITE LED TMH Bar B240 Moving Head Beam

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	230 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 60 W SMD 6065 4in1 RGBW
Mouvement de basculement max.TILT:	180° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	2 - 15 Hz
Canaux DMX:	4; 8; 13; 15; 23; 27; 40; 48
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	2 x ventilateur dans la base 4 x ventilateur dans la tête
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	11000 Hz
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	2°
Angle de départ (1/2 pic):	2°
Angle de départ (1/10 pic):	3°
Durée de vie:	20000 h

Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Tuyau: Ø 35 mm 2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation
Port USB:	Type A
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Acier
Dimension:	Largeur : 100,0 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	12,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Soft Bag for LED TMH Bar

Charge maximale:	25 kg
Sangle:	2 Pièce
Couleur:	Noir
Dimension interne:	100 cm x 26 cm x 12 cm
Dimension:	Longueur : 114 cm Largeur : 16,5 cm Hauteur : 38 cm
Poids:	1,99 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga
2 x Œillet de fixation