

EUROLITE SBP-3210K Power Distributor

Distributeur de courant de chantier 3 x 32 A, 1 x 16 A, 3 x 230 V

Réf. : 30245521

GTIN: 4026397462357



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Plastic box with 3 safety sockets
- 1 x 32 A CEE input with 2 meter cable
- 1 x 32 A CEE output, 5-pin
- 1 x 32 A CEE output, 3-pin
- 1 x 16 A CEE output, 5-pin
- The entire distributor is secured via 30 mA Residual Current Device (RCD)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397462357

Poids: 5,05 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 380-400 V CA, 50 Hz |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation et CEE 32 A 5 broches Tramite |
| Sortie de courant: | 3 x CEE 16 A 3 broches (F) version encastrable sécurisé 1 x CEE 32 A 5 broches (F) version encastrable Bypass 1 x CEE 32 A 3 broches (F) version encastrable sécurisé 1 x CEE 16 A 5 broches (F) version encastrable sécurisé |
| Protection: | 1 x disjoncteur différentiel (FI) 40A/0,03A 4-pol 3 x coupe-circuit automatique C 16A 1-pol |

1 x coupe-circuit automatique C 16A 3-pol
1 x coupe-circuit automatique C 32A 1-pol

Dimension: Largeur : 34 cm
Profondeur : 35 cm
Hauteur : 13 cm

Poids: 4,75 kg

Contenu de la livraison:
