EUROLITE Distributeur de courant SBL-2000

Distributeur de courant 32 A pratique dans un boîtier 483 mm (19")

Réf. : 30248499

GTIN: 4026397324402

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 12 x 2-pin fuse breakers (16 A - disconnects neutral wire)
- Specially designed for larger distribution needs
- 4 U necessary for installation
- 32 A three phase current input via 5-pin CEE plug
- 2 x 16-pin multi-connector output
- The entire distributor is secured via 30 mA Residual Current Device (RCD)
- Control lamps indicate each phase
- With earthing screw in order to ground a rigg if necessary
- (19") 48,3 cm installation en rack 4 HE

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397324402

Poids: 6,50 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.25 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	380-400 V CA, 50 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via CEE 32 A 5 broches (M) version encastrable Tramite
Sortie de courant:	2 x 16 multi-broches (F) version encastrable sécurisé
Protection:	1 x disjoncteur différentiel (FI) 40A/0,03A 4-pol 12 x coupe-circuit automatique C 16A 2-pol

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Affichage du statut de phase:	3
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 4 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 21 cm Hauteur : 17,8 cm
Poids:	6,10 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.