eurolite®

# EUROLITE LED Flood 210 asym RGBLI

Asymmetrical floodlight for uniform surface lighting with RGB, lime and indigo blue

**Réf. : 40001020**

GTIN: 4026397731903

## Prix de catalogue: 831.81 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
- Vitesse de ventilation réglable
- 42 LED puissantes 5 W SMD 3535 R/G/B/L/I
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet wash; effet stroboscope
- 5 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 12 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Patented technology from ETC

  **L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x prise

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397731903

Poids: 6,70 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.29 m

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Puissance totale de raccordement: | 180 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible en service à changer |
| Type de LED: | 42 x 5 W SMD 3535 R/G/B/L/I |
| Canaux DMX: | 1; 3; 5; 7 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| État LED: | DMX |
| Dimension: | Largeur : 31,5 cm<br>Profondeur : 22,0 cm<br>Hauteur : 28,5 cm |
| Poids: | 5,90 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Partent: | ETC |
| Partent number: | U.S. Patent No. 10,378,730, U.S. Design Patent No. D847,402, German Patent No. 102017125693.8, UK Patent No. 2558728, European Union Design Registration 004518116-0001, UK Design Registration 6022588 |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.