EUROLITE LED IP PFE-40 CW/WW 15-30°

Réf. : 40001705

Projecteur résistant aux intempéries (IP65), LED 40 W COB, température de couleur variable, CRI > 90, RDM

GTIN: 4026397718669

Prix de catalogue: 831.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 4 curseurs de diaphragme
- 1 LED puissante 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Zoom manuel; mise au point manuelle
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM
- Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 15° - 30°
- Température de couleur variable 2700 K - 6000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fonctionnement très silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; installation; scène; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x support de gobo, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble adaptateur, 1 x Câble d'arrêt

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718669

Poids: 4,50 kg

Longueur: 0.44 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.23 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Équipement:	Zoom manuel; mise au point manuelle
Canaux DMX:	1; 2; 3; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain
Angle de départ:	15° - 30°
Angle de départ (1/2 pic):	15 - 30°
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 30°
Température de couleur:	2700K - 6000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 34,5 cm
	Largeur : 15,5 cm
	Hauteur : 28,5 cm
Poids:	3,95 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Support de gobo	
Gobos:	Diamètre externe 37,5mm
	Diamètre de l'image 28mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.