

eurolite®

LED IP PFE-40 CW/WW 15-30°

Projecteur résistant aux intempéries (IP65), LED 40 W COB, température de couleur variable, CRI > 90, RDM

Réf. : 40001705
GTIN: 4026397718669



eurolite®

LED IP PFE-40 CW/WW 15-30°

Projecteur résistant aux intempéries (IP65), LED 40 W COB, température de couleur variable, CRI > 90, RDM

Réf. : 40001705
GTIN: 4026397718669

Caractéristiques:

- 4 curseurs de diaphragme
- 1 LED 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Zoom manuel; mise au point manuelle
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut réglable; modulation de largeur d'impulsion variable)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM
- Température de couleur variable 2700 K - 6000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre
- Fonctionnement très silencieux