


EUROLITE LED Mini PFE-12 WW

Fanless spotlight with 12 W COB LED, adjustable light beam shape, color rendering index (CRI) >90

Réf. : 40001761

GTIN: 4026397742091



Caractéristiques:

- 4 curseurs de diaphragme
- 1 LED COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Mise au point manuelle
- Effet de spot
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 28°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397742091

Poids: 0,67 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	12 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Équipement:	Mise au point manuelle
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Construction:	Montage facile
Angle de départ:	28°
Angle de départ (1/2 pic):	28°
Température de couleur:	2778K
Rendu de couleur (CRI):	98 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 2388 lx, 3 m : 282,5 lx, 6 m : 70,06 lx
Flux lumineux:	960 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 19 cm Largeur : 8,5 cm Hauteur : 12,5 cm
Poids:	0,50 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Clé
- 1 x Mode d'emploi