eurolite®

EUROLITE Profile Spot LED PFE-20 WW noire

Projecteur de scène, LED COB 20 W, CRI >95

Réf. : 40001766

GTIN: 4026397693072

Prix de catalogue: 213.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 4 curseurs de diaphragme
- 1 LED puissante 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 19°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

  vis
- Filetage M5

  L'étendue des fournitures
- 1 x Projecteur, 1 x support de gobo, 1 x porte-filtre, 2 x vis, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397693072

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	19°
Angle de départ (1/2 pic):	19°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 5177 lx, 3 m : 611 lx, 6 m : 154 lx
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé; Métal; Plastique
Dimension:	Longueur : 22,2 cm Largeur : 15,8 cm Hauteur : 20,3 cm
Poids:	1,23 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Support de gobo	
Gobos:	Diamètre externe 42mm Diamètre de l'image 18mm
Matériau:	Aluminium, 0,3 mm
Dimension:	Largeur : 4,4 cm Hauteur : 10,1 cm Diamètre : Ø 3,4 cm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,4 m
Porte-filtre	
Matériau:	Aluminium, 0,3 mm
Dimension:	Largeur : 6,9 cm Hauteur : 6,9 cm Diamètre : Ø 5,6 cm
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Aluminium coulé, 2 mm
Vis	
Filetage:	Filetage M5 x 11 mm
Cale	
Matériau:	Plastique
Couleur:	Rose

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Dimension:	Hauteur : 0,1 cm Diamètre : Ø 1,2 cm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.