eurolite®

EUROLITE LED PPC-20 WW Spot

Réf. : 40001775

GTIN: 4026397701364

Spot sans ventilateur avec LED COB 20 W, angle de rayonnement réglable, indice de rendu des couleurs (IRC) > 95

Prix de catalogue: 165.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Quatre angles de rayonnement réglables par la position de la lentille dans le boîtier
- Avec lentille plan-convexe
- 1 LED puissante 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via bouton rotatif pour Luminosité
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Étrier, 1 x vis

Logistique

EAN / GTIN: 4026397701364

Poids: 1,32 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Bouton rotatif pour Luminosité
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° 15° 18° 22°
Angle de départ (1/10 pic):	19° 27° 30° 34°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 6073 lx, 3 m : 742 lx, 6 m : 194 lx Large blanc chaud (WW) 1 m : 2718 lx, 3 m : 350 lx, 6 m : 92 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 19,5 cm Largeur : 11,5 cm Hauteur : 16,5 cm
Poids:	1,12 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.