

## EUROLITE LED PLL-384 CW/WW Panel

Réf. : 40001892

Luminaire de surface à commande DMX avec 384 LED bicolores, prise QuickDMX, filtre à gel et limiteur de pile

GTIN: 4026397698541



### Caractéristiques:

- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 192 LED 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW)
- 192 LED 0,5 W SMD 5730 blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Température de couleur variable 2700 K - 5700 K
- Sélection directe de la température de couleur pour 69 valeurs prédéfinies
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397698541

Poids: 3,90 kg

Longueur: 0.37 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.24 m

## Données techniques:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement:  | 100 W   |
| Classe de protection:              | SK I  |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite   |
| Sortie de courant:                 | P-Con (gris), version encastrable   |
| Fusible:                           | T 3,15 A fusible fixe dans l'alimentation   |
| Type de lampe:                     | Lampe LED   |
| Type de LED:                       | 192 x 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW)<br>192 x 0,5 W SMD 5730 blanc chaud (WW)  |
| Fréquence du flash:                | 1 - 28 Hz   |
| Canaux DMX:                        | 2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4   |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                   | Ventilateur à température contrôlée   |
| Commande:                          | Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)   |
| Fixtures disponibles pour:         | Light Captain; Colorchief   |
| Projection:                        | Exempt de scintillements  |
| PWM frequency:                     | 4200 Hz   |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 120°  |
| Température de couleur:            | 2700K - 5700K ajustable   |
| Rendu de couleur (CRI):            | 94 Ra   |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Large blanc froid (CW) 1 m : 2324 lx, 3 m : 276 lx, 6 m : 83 lx<br>Large blanc chaud (WW) 1 m : 2277 lx, 3 m : 249 lx, 6 m : 76 lx<br>Large tous 1 m : 3530 lx, 3 m : 407 lx, 6 m : 124 lx<br>Étroit blanc froid (CW) 1 m : 2789 lx, 3 m : 327 lx, 6 m : 98 lx<br>Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 2542 lx, 3 m : 297 lx, 6 m : 94 lx<br>Étroit tous 1 m : 4167 lx, 3 m : 508 lx, 6 m : 150 lx |
| Couleur du boîtier:                | Noir  |
| Système d'enregistrement:          | Étrier  |
| Type d'écran:                      | Écran LCD   |
| Aide au transport:                 | Pieds en caoutchouc   |
| Matériau:                          | Métal   |
| Dimension:                         | Longueur : 34,7 cm<br>Largeur : 13,8 cm   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | Hauteur : 21,1 cm  |
| Poids:                          | 3,52 kg  |
| Classification du bruit:        | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm   |
| Matériau:                       | Métal, 2 mm  |
| Conception du câble:            | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F  |
| Longueur du câble:              | Env. 1,2 m   |
| Produit spécial:                | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                       |
| Utilisation:                    | Éclairage pour effets de spectacle   |

### **Contenu de la livraison:**

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Filtre à gel
- 2 x vis moletée
- 1 x Mode d'emploi