

EUROLITE LED PLL-2000 RGBALC Panel

Luminaire de surface commandé par DMX avec 2688 LED RGBALC et barrière de protection

Réf. : 40001905

GTIN: 4026397714395



Caractéristiques:

- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 2688 LED R/G/B/A/L/C (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397714395

Poids: 11,20 kg

Longueur: 0.69 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.40 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 200 W

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	2688 x R/G/B/A/L/C (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	12 Hz
Canaux DMX:	5 (Teinte/saturation/intensité HSI); 8; 9; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 185 lx, 3 m : 6 lx, 6 m : 0 lx Vert (G) 1 m : 913 lx, 3 m : 123 lx, 6 m : 32 lx B bleu 1 m : 243 lx, 3 m : 34 lx, 6 m : 7 lx Amber (A) 1 m : 1307 lx, 3 m : 148 lx, 6 m : 29 lx Citron vert/lime 1 m : 3712 lx, 3 m : 519 lx, 6 m : 127 lx Cyan 1 m : 642 lx, 3 m : 88 lx, 6 m : 22 lx Tous 1 m : 4587 lx, 3 m : 643 lx, 6 m : 155 lx
Durée de vie:	50000 h
Flux lumineux:	16000 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Poignée de transport:	2 Pièce
Dimension:	Largeur : 64,5 cm Profondeur : 14,0 cm Hauteur : 34,5 cm
Poids:	10,20 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597414

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x prise