

## EUROLITE LED PFE-200 3000K Profile Spot

Projecteur de découpe PRO, LED 200 W blanc chaud, zoom, couteaux, IRC >95

Réf. : 40001975

GTIN: 4026397705409



### Caractéristiques:

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Zoom manuel; mise au point manuelle
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone
- Exempt de scintillements
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; baillieur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397705409

Poids: 12,75 kg

Longueur: 0.74 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.35 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite

Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	3,5 - 29 Hz
Équipement:	Zoom manuel; mise au point manuelle
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2300 Hz
Angle de départ (1/2 pic):	14 - 41°
Angle de départ (1/10 pic):	14 - 41°
Température de couleur:	3157K
Rendu de couleur (CRI):	98 Ra
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	10188 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 61,8 cm Largeur : 33,1 cm Hauteur : 36,2 cm
Poids:	11,10 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1271171

### Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x prise
- 1 x porte-filtre