

EUROLITE ML-56 CDM Multi Lens Spot argent

Spot pour lampe à décharge CDM-T 150, 4 lentilles / angles de départ

Réf. : 41600130

GTIN: 4026397398823



Caractéristiques:

- Projecteur avec 4 lentilles interchangeable (VNSP, NSP, MFL et WFL)
- Puissance lumineuse d'un projecteur PAR56 traditionnel avec une consommation électrique moindre
- Boîtier de haute qualité moulé sous pression pour une stabilité maximale
- Réflecteur en aluminium de haute qualité
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin

Logistique

EAN / GTIN: 4026397398823

Poids: 7,30 kg

Longueur: 0.28 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.52 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	155 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	0,85 m
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Culot/douille:	G-12
Type de lampe:	Lampe à décharge

Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur (facultatif)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ (1/2 pic):	NSP 20° x 36° MFL 21° x 36° WFL 30° x 53° VNSP 15° x 36°
Couleur du boîtier:	Argenté
Dimension:	Largeur : 28 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	6,65 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x porte-filtre
4 x Lentille
1 x Mode d'emploi