eurolite®

EUROLITE LED CSL-50 projecteur noir

Projecteur hautes performances 50 W à la lumière blanc neutre

Réf. : 41600492

GTIN: 4026397716252

Prix de catalogue: 106.98 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 70 W COB (Chip-on-board) neutral white (NW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 50°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied; montage mural

  L'étendue des fournitures
- 1 x Projecteur, 1 x coupe-flux, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397716252

Poids: 2,25 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 0,8 m
Fusible:	T 1 A fusible fixe (par ex. sur platine) intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 70 W COB (Chip-on-board) neutral white (NW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	50°
Angle de départ (1/2 pic):	50°
Angle de départ (1/10 pic):	90°
Température de couleur:	4100K
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 2551 lx, 3 m : 348 lx, 6 m : 104 lx
Flux lumineux:	3462 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 21,0 cm Largeur : 20,5 cm Hauteur : 22,0 cm
Poids:	2,00 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1509814
Coupe-flux	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø4mm
Matériau:	Métal, 1 mm
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 2,3 cm Hauteur : 14,3 cm
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Angle	
Diamètre des trous de fixation:	6 x Ø4mm; 1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Couleur:	Gris argenté
Dimension:	Longueur : 10,5 cm Largeur : 2,8 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.