

EUROLITE LED CSL-50 projecteur noir

Projecteur hautes performances 50 W à la lumière blanc neutre

Réf. : 41600492

GTIN: 4026397716252



Caractéristiques:

- 1 LED 70 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 50°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Publicité/vitrine; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied; montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397716252

Poids: 2,25 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 0,8 m
Fusible:	T 1 A fusible fixe (par ex. sur platine) intégré

Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 70 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	50°
Angle de départ (1/2 pic):	50°
Angle de départ (1/10 pic):	90°
Température de couleur:	4100K
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 2551 lx, 3 m : 348 lx, 6 m : 104 lx
Flux lumineux:	3462 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Longueur : 21,0 cm Largeur : 20,5 cm Hauteur : 22,0 cm
Poids:	2,00 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1509814
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø4mm
Matériau:	Métal, 1 mm
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 2,3 cm Hauteur : 14,3 cm
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Diamètre des trous de fixation:	6 x Ø4mm; 1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Dimension:	Longueur : 10,5 cm Largeur : 2,8 cm

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x coupe-flux
1 x Mode d'emploi