

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-100F TRC noir

Projecteur Fresnel, LED lumière blanche 100 W, rendu de couleur (CRI) >90

Réf. : 41602129

GTIN: 4026397689792



Caractéristiques:

- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement très silencieux
- Avec un Angle de départ de 9° - 60°
- Exempt de scintillements
- Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité; stand-alone
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique
- Boîtier solide métallique
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689792

Poids: 9,30 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.38 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	120 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable

Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; stand-alone
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	9° - 60°
Angle de départ (1/2 pic):	9 - 40°
Angle de départ (1/10 pic):	18 - 60°
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 34719 lx, 3 m : 4497 lx, 6 m : 1151 lx Large blanc chaud (WW) 1 m : 5802 lx, 3 m : 700 lx, 6 m : 210 lx
Flux lumineux:	5833 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 47 cm Largeur : 31 cm Hauteur : 39 cm
Poids:	7,15 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1243857

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x porte-filtre
1 x coupe-flux