

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-250F 2700 K - 6500 K

Projecteur Fresnel, LED 250 W, température de couleur variable, CRI >90, zoom

Réf. : 41602135

GTIN: 4026397610833



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 250 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
 - Zoom motrice; mise au point manuelle
 - Dimmer électronique
 - Effet stroboscope
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
 - Commandé via DMX
 - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 6° - 46°
 - Température de couleur variable 2700 K - 6500 K
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec étrier
 - Écran LCD
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x coupe-flux, 1 x câble XLR, 1 x prise

Logistique

EAN / GTIN: 4026397610833

Poids: 11,50 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.32 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 200 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 250 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Équipement:	Zoom motrice; mise au point manuelle
Canaux DMX:	4; 5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	6° - 46°
Angle de départ (1/2 pic):	6 - 25°
Angle de départ (1/10 pic):	20 - 46°
Température de couleur:	2700K - 6500K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 43,5 cm Largeur : 27,5 cm Hauteur : 38,5 cm
Poids:	10,45 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle