

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-250F 2700 K - 6500 K

Projecteur Fresnel, LED 250 W, température de couleur variable, CRI >90, zoom

Réf. : 41602135

GTIN: 4026397610833



Caractéristiques:

- 1 LED 250 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Zoom motrice; mise au point manuelle
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX
- Exempt de scintillements
- Température de couleur variable 2700 K - 6500 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397610833

Poids: 11,50 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.32 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED

Type de LED:	1 x 250 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Équipement:	Zoom motrice; mise au point manuelle
Canaux DMX:	4; 5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light 'J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	6 - 25°
Angle de départ (1/10 pic):	20 - 46°
Température de couleur:	2700K - 6500K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 43,5 cm Largeur : 27,5 cm Hauteur : 38,5 cm
Poids:	10,45 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x coupe-flux
 1 x câble XLR
 1 x prise