

EUROLITE LED THA-230F Theater-Spot

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), 230-W-COB (Chip-on-board)-LED 4in1 RGLB, très silencieux, DMX

Réf. : 41602170

GTIN: 4026397742770



Description:

The THA-230F is a Fresnel fixture that is well suited for both colored and white light applications. Its powerful 230-watt LED produces red, green, blue, and lime, enabling a wide range of color mixing.

This allows not only for vibrant colors and soft pastel tones, but also for particularly clean orange and yellow shades, as well as a broad spectrum of white light; from deep warm white to very cool white.

Behind the Fresnel lens is a motorized zoom ranging from 3° to 56°, which can be controlled via DMX. Alternatively, the zoom can be adjusted directly on the fixture and locked in place, allowing color control to be handled via DMX or the onboard menu.

For noise-sensitive environments, the fixture features a silent mode. The PWM frequency can also be adjusted to ensure flicker-free performance in film and television applications.

The fixture comes with a four-leaf barndoor, two of which can be extended, allowing for precise and flexible beam shaping.

Caractéristiques:

- Boîtier solide métallique
- 1 LED 230 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGLB (mélange de couleurs homogène)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer, zoom, Couleur
- Zoom motrice
- Dimmer électronique; courbes de variation; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; mélange de couleurs en continu; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet wash

Logistique

EAN / GTIN: 4026397742770

Poids: 11,00 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.40 m

- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3° - 56°
- Température de couleur variable 2400 K - 8500 K
- Sélection directe de la température de couleur pour 62 valeurs prédéfinies
- Avec étrier
- Monochrome Écran LCD
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	230 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 230 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBL (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	1; 2; 4; 7; 18
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	1 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	3° - 56°
Angle de départ (1/2 pic):	3 - 40°
Angle de départ (1/10 pic):	13 - 56°

Température de couleur:	2400K - 8500K ajustable
Durée de vie:	30000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Port USB:	Type A
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 37,0 cm Largeur : 35,0 cm Hauteur : 39,5 cm
Poids:	9,55 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) depending on mode used
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x porte-filtre
- 1 x coupe-flux