

## EUROLITE LED THA-500F Theater Spot

Fresnel spot, warm white 450 W COB LED, DMX

Réf. : 41602180

GTIN: 4026397731569



**Prix de catalogue: 1486.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Boîtier solide métallique
- Poignée caoutchoutée
- 1 LED puissante 450 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Zoom motrice; zoom manuel
- Courbes de variation avec réponse réglable; Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion variable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; bouton rotatif pour Luminosité; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8° - 56°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Monochrome Écran LCD
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; scène; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x coupe-flux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397731569

Poids: 13,30 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.41 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	475 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection  Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 6,3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 450 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Équipement:	Zoom motrice; zoom manuel
Canaux DMX:	1; 2; 4; 8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; bouton rotatif pour Luminosité; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	8° - 56°
Angle de départ (1/2 pic):	8 - 43°
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 56°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Dimension:	Longueur : 44,0 cm Largeur : 34,0 cm Hauteur : 43,5 cm
Poids:	10,45 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle