

EUROLITE SUNSET IP BAR 12 Blinder dim2warm

Weather-proof (IP65) bar with twelve 30W LED units and excellent tungsten simulation

Réf. : 41604100

GTIN: 4026397755527



Description:

This weatherproof bar fixture is equipped with LEDs that mimic the behavior of traditional incandescent lamps. When dimmed, the color temperature changes; as brightness decreases, the warm white light becomes progressively warmer, taking on a golden tone.

The Sunset IP Bar 12 simulates this effect very convincingly. When dimmed down to zero, the light fades out smoothly into a golden color. Even at low brightness levels, it maintains the characteristic warm tone of a halogen lamp.

The twelve LEDs, each with 30 W, can be controlled individually, allowing for both powerful blinder effects and dynamic chase effects.

Caractéristiques:

- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Effet aveuglant
- Fonctionnement très silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; fonction maître/esclave
- 5 programmes de spectacle intégrés
- Dimmer électronique; courbes de variation réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; modulation de largeur d'impulsion réglable; Dim to warm
- 36 LED 10 W blanc chaud (WW)
12 segments pouvant être commandés individuellement
- 48 LED 0,6 W rouge (R)
12 segments pouvant être commandés individuellement
- 48 LED 1 W amber (A)
12 segments pouvant être commandés individuellement
- Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive

Logistique

EAN / GTIN: 4026397755527

Poids: 9,25 kg

Longueur: 1.09 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.23 m

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	230 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 2,5 mm ² H07RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	36 x 10 W blanc chaud (WW) 48 x 0,6 W rouge (R) 48 x 1 W amber (A)
Fréquence du flash:	1 - 33 Hz
Canaux DMX:	1; 4; 6; 12; 16; 21; 24; 34
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier 2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 100,5 cm Largeur : 14,0 cm Hauteur : 18,0 cm
Poids:	8,00 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x demi-collier en forme d'oméga