

## EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB WW

Blinder et 2 x LED COB 100 W, blanc chaud

Réf. : 41604121

GTIN: 4026397672176



### Description:

Warm white audience blinder

The Audience Blinder from EUROLITE is equipped with 2x100W COB LEDs in warm white. The Audience Blinder is particularly suitable for use at concerts as well as at festivals or in theatres and on catwalks. The swivelling mounting bracket is included in delivery.

You can control each COB LED individually in static mode. The color temperature is 3100 K. In automatic mode you can use nine integrated show programs, furthermore control via DMX (also wireless via QuickDMX) is possible. The P-Con mains connections allow you to easily connect up to eight devices in series. A further advantage of the Audience Blinder is the stroboscopic effect with variably adjustable speeds.

Addressing and settings can be made using the integrated control unit with LCD display.

### Caractéristiques:

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 2 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW) commandé individuellement LEDs
- Effet stroboscope
- 9 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain; Light J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 70°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397672176

Poids: 5,79 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.28 m

- Avec étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	70°
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Température de couleur:	3100K
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Longueur d'onde:	632 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 22,4 cm
Poids:	5,22 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F

Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 4 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### **Contenu de la livraison:**

---

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi