

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Blinder, faisceau large, blanc chaud/froid

Réf. : 41606122

GTIN: 4026397622096











Prix de catalogue: 451.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- 2 LED puissantes 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- 3 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; standalone
- Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Température de couleur variable 3200 K 6400 K
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Type de protection:	IP20

Logistique

EAN / GTIN: 4026397622096

Poids: 4,05 kg Longueur: 0.45 m Largeur: 0.22 m Hauteur: 0.29 m

Classe de protection:	SKI
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint
	Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	3 x ventilateur
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Angle de départ (1/10 pic):	80°
Température de couleur:	3200K - 6400K ajustable
Flux lumineux:	8500 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 37 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	3,74 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2 mm