

## EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Blinder, faisceau large, 4 x LED COB 100 W (blanc chaud/froid)

Réf. : 41606147

GTIN: 4026397622058



### Caractéristiques:

- Rangées de lampes pivotantes
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- 4 LED 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- 4 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light 'J; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 45°
- Température de couleur variable 3200 K - 6400 K
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397622058

Poids: 7,60 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.46 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 350 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

|   |  |
|---|--|
| Branchement électrique:                     | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
|   | Tramite  |
| Sortie de courant:                          | 1 x P-Con (gris), version encastrable  |
| Fusible:                                    | T 10 A fusible fixe (par ex. sur platine) intégré  |
| Type de lampe:                              | Lampe LED  |
| Type de LED:                                | 4 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)  |
| Fréquence du flash:                         | 0 - 20 Hz  |
| Canaux DMX:                                 | 2; 8; 12   |
| Entrée DMX:                                 | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                                 | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                            | 6 x ventilateur  |
| Commande:                                   | Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave  |
| Fixtures disponibles pour:                  | Light J; Light Captain   |
| Projection:                                 | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ:                            | 45°  |
| Angle de départ (1/2 pic):                  | 45°  |
| Température de couleur:                     | 3200K - 6400K ajustable  |
| Flux lumineux:                              | 16600 lm   |
| Couleur du boîtier:                         | Noir mat   |
| Système d'enregistrement:                   | Étrier   |
| Type d'écran:                               | Écran LED 7 segments 4 chiffres  |
| Matériau:                                   | Métal, 1 mm  |
| Dimension:                                  | Largeur : 42 cm<br>Profondeur : 49,5 cm<br>Hauteur : 12,5 cm   |
| Poids:                                      | 7,00 kg  |
| Classification du bruit:                    | Classe 2 (bruits légers)   |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G  |
| Longueur du câble:                          | Env. 1,4 m   |
| Diamètre des trous de fixation:             | 3 x Ø13mm  |
| Matériau:                                   | Métal, 2 mm  |

### Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi