

EUROLITE LED Pixel Matrix Bar 10 RGB/WW

Matrix bar with RGB/WW LEDs, pixel control & macros for sequences

Réf. : 41606360

GTIN: 4026397742527



Prix de catalogue: 451.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Create sensational light effect surfaces by connecting several devices
 - 10 LED puissantes 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
 - Dimmer électronique; changement de couleur; fondu enchaîné des couleurs; couleurs de premier plan réglable; couleurs de fond réglable; macros couleurs réglable
 - Effet stroboscope; effet aveuglant; Effet Matrix
 - 9 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via RDM; Art-Net; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique
 - Déjà préprogrammé pour Light Captain
 - Exempt de scintillements
 - Mode de défaillance DMX (blackout; hold)
 - Avec un Angle de départ de 45°
 - Avec étrier à poser au sol
 - Multicolore Écran LCD
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos
 - Fonctionnement très silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x barre, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397742527

Poids: 6,85 kg

Longueur: 0.97 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	10 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 10; 15; 40; 42
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	RDM; Art-Net; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2900 Hz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold
Angle de départ:	45°
Angle de départ (1/2 pic):	45°
Angle de départ (1/10 pic):	82°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Port USB:	Type A
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 90 cm Profondeur : 13,5 cm Hauteur : 14,9 cm
Poids:	6,00 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle