

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX blanc

Traverse à éclairage interne, 3 x LED 3in1 3 W à émetteur-récepteur QuickDMX

Réf. : 41700503

GTIN: 4026397666489



Prix de catalogue: 213.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Compact et lumineux
- Idéal pour ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 Système 3 points
- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filetage pour l'installation sur des traverses
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- 3 LED puissantes 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX; commande de la musique via microphone; stand-alone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; scène
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397666489

Poids: 1,46 kg

Longueur: 0.16 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.19 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX; commande de la musique via microphone; stand- alone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Angle de départ (1/10 pic):	24°
Couleur du boîtier:	Blanc
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 12,1 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	1,30 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle