

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

Uplight résistant aux intempéries (IP65) avec 4 x 10 W 4en1-LED, QuickDMX & filtre à gel

Réf. : 41700542

GTIN: 4026397629606



Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7°
- Avec étrier à poser au sol
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

Logistique

EAN / GTIN: 4026397629606

Poids: 4,71 kg

Longueur: 0.22 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.23 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via IP P-Con (Power in) jaune version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ (1/2 pic):	7°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol
Type d'écran:	Écran LCD
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 19,8 cm
Poids:	4,44 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Filtre à gel
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 2 x vis moletée
- 1 x Étrier
- 2 x vis
- 1 x déclaration de conformité