

EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX

Uplight avec 7 LED 4 en 1 de 8 watts, transceiver QuickDMX, filtre à gel et télécommande IR

Réf. : 41700544

GTIN: 4026397670387



Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Boîtier métallique robuste avec poignée de transport et pied pliable pour une installation en angle
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 17h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 7 LED 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs réglable
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX
- Fixtures disponibles pour EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Monochrome Écran OLED
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670387

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.23 m

- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 70 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie intégré Tramite |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 17h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3,5h |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 1 - 23 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX |
| Fixtures disponibles pour: | EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 9° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 9° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 18° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Monochrome Écran OLED |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dispositif antivol: | KENSINGTON-LOCK |
| Dimension: | Largeur : 13,8 cm Profondeur : 16,7 cm Hauteur : 18,9 cm |

| | |
|--------------------------|--|
| Poids: | 3,60 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Filtre à gel
- 2 x vis moletée
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Mode d'emploi