

EUROLITE Projecteur gobo QuickDMX AKKU LP-20

Projecteur gobo LED à LED 20 W, QuickDMX, stroboscope, gradateur et rotation de gobo

Réf. : 41700650

GTIN: 4026397655537



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Idéal comme projecteur de logo, aussi bien pour une utilisation mobile que fixe
- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Convient aux gobos métalliques d'un diamètre extérieur/image de 27/18 mm
- Un gobo, motif « Bubbles », est fourni
- Projection nette
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 1 LED puissante 20 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle
- Dimmer électronique; macros couleurs réglable; vitesse de rotation réglable; sens de rotation réglable
- Effet gobo; effet stroboscope
- Gobos interchangeables
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via QuickDMX; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 16°
- Avec Double étrier
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397655537

Poids: 5,12 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.31 m

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x gobos, 1 x télécommande

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle
Gobos:	Diamètre externe 27mm Diamètre de l'image 18mm Gobos interchangeables
Canaux DMX:	2; 3; 4
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	QuickDMX; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	11° - 16°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 16°
Angle de départ (1/10 pic):	11 - 16°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 19,3 cm Profondeur : 25,6 cm Hauteur : 28,7 cm
Poids:	4,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

