

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Projecteur sur batterie IP65 avec LED RGBWA+UV, QuickDMX, filtre à gel et télécommande IR

Réf. : 41700800

GTIN: 4026397676167



Prix de catalogue: 712.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
 - Durée de fonctionnement jusqu'à 26h en fonction du programme utilisé
 - 14 LED puissantes 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 - Filtre à gel
 - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
 - Effet stroboscope
 - Programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX
 - Déjà préprogrammé pour LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 15°
 - Température de couleur variable 2700 K - 8000 K
 - Avec Double étrier
 - Écran LCD
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Convient à une utilisation en extérieur
 - Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; bailleur
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- batterie**
- Sans fil, flexible et polyvalent

Logistique

EAN / GTIN: 4026397676167

Poids: 9,10 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.35 m

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 3 x Filtre à gel, 1 x télécommande, 2 x vis, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie intégré Tramite Via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible en service à changer
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 26h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de LED:	14 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Filtre à gel
Canaux DMX:	2; 3; 6-1; 6-2; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX
Préprogrammé dans:	LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15° 27° 30° 60°
Température de couleur:	2700K - 8000K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 31,7 cm Profondeur : 22,7 cm Hauteur : 37,0 cm
Poids:	7,85 kg

Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie	
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Câble XLR	
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Filtre à gel	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø4mm
Matériau:	Plastique, 2 mm
Dimension:	Diamètre : Ø 20,5 cm
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle