

EUROLITE AKKU IP Tourlight 200 RGB+WW

Projecteur sur batterie IP65 silencieux à mélange de couleurs RGB+WW, QuickDMX, IRC > 90

Réf. : 41700900

GTIN: 4026397705096



Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 20h en fonction du programme utilisé
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 30°
- Température de couleur variable 1800 K - 8000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec demi-collier en forme d'oméga; avec Double étrier
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397705096

Poids: 6,30 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.39 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T fusible en service à changer
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 20h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4,5h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Angle de départ (1/10 pic):	60°
Température de couleur:	1800K - 8000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	93 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 25,1 cm Profondeur : 27,2 cm Hauteur : 32,7 cm Diamètre : Ø 18,2 cm
Poids:	5,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x demi-collier en forme d'oméga
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie