



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Rugged metal housing
 - Heat-resistant fixing screw
 - The screw is protected against turning it too far out
 - If the screw is loosened the spot remains in its position due to the brake
 - 4 clip-to-hold clamps with spring locks for comfortable opening of the color filter frame
 - Safety grille (splinter protection) is integrated in the tube
 - Blackened tube for precise light output
 - Strong extension spring for safe hold and for quick opening of the rear housing cover
 - Strong cable tension relief
 - Avec étrier
 - Pour PAR 56
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x anneau de serrage de lampe, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397131079
Poids: 1,80 kg
Longueur: 0.21 m
Largeur: 0.21 m
Hauteur: 0.41 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 500 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite

Culot/douille:	GX16d
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur (facultatif)
Couleur du boîtier:	Argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 35 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	1,48 kg
Dimension:	Longueur : 22,5 cm Largeur : 22,5 cm Diamètre : Ø 17,6 cm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle