

EUROLITE KLS-Kombo Pack 5

High performance mobile lighting system

Réf. : 42109545

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

High performance mobile lighting system

- Combines six LED spots and four flower effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109851 EUROLITE LED KLS-801 Compact lightset, 2 x 51915360 EUROLITE LED SLS-7 TCL 7x3W Floor, 51918571 EUROLITE LED QDF-Bar RGBW light set, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-801 Compact lightset
- Complete LED light set with 4 spots
- Compact and easy to transport
- 28 TCL LEDs
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- SLS-7 TCL 7x3W Floor
- With tricolor LEDs (7 x 3 watt)
- For hanging or standing
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- QDF-Bar RGBW light set:
- DMX LED spotlight set with 4 LED spots, crossbar and transport bag
- Equipped with 228 x 5 mm LED
- Pivotal and tiltable spotlights
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- You can find more information under the respective article

Logistique

EUROLITE LED KLS-801 Compact Light Set

Bar avec 4 spots équipés chacun de 7 LED 3 W 3-en-1 (RGB) et sac de transport

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 7 TCL LEDs per spot
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- 7 LED puissantes 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Commandé via stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif); commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Avec un Angle de départ de 30°
- Pivot TV
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x sac

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 2 x vis moletée

EUROLITE LED SLS-7 TCL 7x3W Floor

Slimline LED spot with 7 x 3 W 3in1 LED

- Equipped with 3in1 tricolor LEDs for homogeneous light output
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display

- Functions: Static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer, strobe, sound-control, sensitivity
- Further display settings: display on or off, display inverted, default settings
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Master/Slave for parallel operation of several devices
- DMX512 control via regular DMX-controller
- Number of DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Ready for connection via IEC power cord with safety plug
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- Single spot appropriate for the KLS-801 compact lightset
- Commandé via commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Light´J

EUROLITE LED QDF-Bar RGBW light set

DMX LED spotlight set with 4 LED spotlights, crossbar and transport bag

- Complete LED light set consisting of 4 LED spots and a crossbar with an integrated DMX control unit and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand
- Pivotal and tiltable spotlights
- Each spot can be individually controlled via DMX
- DMX-512 control via regular DMX-controller (occupies 6 channels)
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Strobe effect
- Auto mode
- Internal programs
- Master/Slave function
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display and three operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE RC-2 remote control (not included in the delivery)
- Equipped with 228 x 5 mm LEDs
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Suited for installation on a speaker stand (not included)
- Comes pre-assembled with a practical transport bag
- Black lacquered metal version
- Ready for connection with IEC power cord and safety plug
- Déjà préprogrammé pour Light´J

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

Données techniques:

Poids:	28,96 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED KLS-801 Compact Light Set

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	90,00 W
Type de protection:	IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	4 x appareils froids (F) version encastrable sécurisé 1 x appareils froids (F) version encastrable Bypass
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	15
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif); commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm
Poids:	11,75 kg
Dimension:	Largeur : 120 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 31,5 cm
Dimension:	Largeur : 125 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 38 cm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 230 cm Minimal : 140 cm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Poids:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, 6 mm, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	1,50 kg

EUROLITE LED SLS-7 TCL 7x3W Floor

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP20
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fréquence du flash:	1 - 30 Hz
Canaux DMX:	3
Commande:	Commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light´J
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Dimension:	Largeur : 23 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 27 cm
Poids:	3,00 kg
DMX channels:	3/4/5/6
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	3 W TCL
LED number:	7
Beam angle:	40°
Ventilation fan:	No
Dimensions (W x D x H):	238 x 110 x 262 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED QDF-Bar RGBW light set

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	50,00 W
Préprogrammé dans:	Light´J

Dimension:	Largeur : 86 cm Profondeur : 21 cm Hauteur : 26 cm
Poids:	6 kg
DMX channels:	6
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	5 mm
LED number:	228
Beam angle:	23°
Mounting hole:	D = 36 mm
Dimensions (L x W x H):	860 x 210 x 260 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 1 m noir

Conception du câble:	2 x 0,22 mm² câble de microphone
Longueur du câble:	1 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Dimension:	Diamètre : Ø 0,60 cm
Poids:	0,10 kg
Matériau:	Métal

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	0,5 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	0,08 kg