

## EUROLITE Jeu de lumières compact FX LED KLS-120

Barre d'effets lumineux DMX à 2 derbys LED rotatifs et 2 projecteurs LED

Réf. : 42109607

GTIN: 4026397680751



### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Poids léger et compact
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 3 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 18°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- 6 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied

#### Projecteur

- 3 LED 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>spots pouvant être commandés individuellement

#### Effet lumineux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397680751

Poids: 5,40 kg

Longueur: 0.66 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.36 m

- 4 LED 3 W SMD 9080 R/G/B/W<BR> commandé individuellement LEDs

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	45 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint  Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0,5 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 9; 21
Entrée DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2900 Hz
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	Effet wash 18° Effet rayons 90° multicolore
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Tuyau: 1x Ø 35 mm
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	6 x Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 62,5 cm Profondeur : 15,5 cm Hauteur : 22,4 cm
Poids:	4,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Type de LED:	4 x 3 W SMD 9080 R/G/B/W
Conception du câble:	H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de LED:	3 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---

### **Contenu de la livraison:**

---

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x sac
- 1 x Mode d'emploi